

TINTAS INDUSTRIAIS



FROTA DE VEÍCULOS

Acabamentos em baú

FALCOFLEET 260 ACRÍLICO BR
FALCOPOLY 242 DF BR

Primers

FALCOFLEET 315 PRIMER
Primer epóxi úmido sobre úmido
FALCOFLEET 245 PRIMER
Primer PU aromático secagem rápida
FALCOCLAD 304 VERDE
Primer para superfície não ferrosa
FALCOLACK 120 PRIMER
Primer alquídico secagem rápida



Cabine

FALCOFLEET 260 ACRÍLICO BR

Para rodas

FUNDO EFEITO CROMADO HP PRATA

Proteção

BATIDA DE PEDRA

Pisos

FALCOLACK 327 BR AUTONIVELANTE
FALCOPOLY 240 ACRÍLICO BR



Refrigerador (externo)

FALCOFLEET 260 ACRÍLICO BR
FALCOPOLY 242 DF BR
FALCOLACK 133 BR



Sider

FALCOPOLY 240 BR VERNIZ



Carreta (Interno) (Abrasão)

FALCOPOXI 321 DF S/B
FALCOPOXI 700 TAR FREE



Água potável

FALCOPOXI 347 AWWA



Implementos agrícolas

FALCOPOLY 242 DF BR
FALCOLACK 133 BR
FALCOLACK 130 BR
FALCOLIT 131 DF BR



Implementos rodoviários

FALCOPOLY 242 DF BR
FALCOLACK 133 BR
FALCOLACK 130 BR
FALCOLIT 131 DF BR



Madeira

FALCOLACK 130 BR
FALCOPOLY 242 DF BR



Produto Químico

FALCOPOXI 333 DF S/B

Produto	Sólidos por volume (%)	Espessura (µm)	Principal diferencial
Primers			
FALCOFLEET 315 PRIMER	40	20 a 40	Úmido sobre úmido
FALCOCLAD 304 VERDE	9	8 a 12	Aderência em não ferrosos
FALCOFLEET 245 PRIMER	44	30	Secagem rápida
FALCOLACK 120 PRIMER	41	30 a 40	Menor custo
Para pisos			
FALCOFLOOR 327 BR AUTONIVELANTE	98	250	Epóxi
FALCOPOLY 240 ACRÍLICO BR	54	40 a 80	Poliuretano
Acabamentos Alquídicos			
FALCOLACK 133 BR	41	30 a 40	Alto brilho e secagem rápida
FALCOLACK 130 DF BR	38	30 a 40	Brilhante e secagem extra rápida
FALCOLIT 131 DF BR	34	30 a 40	Brilhante e menor custo
Acabamentos Poliuretanos			
FALCOFLEET 260 ACRÍLICO BR	44	30 a 40	Alto brilho e alta resistência a intempéries
FALCOPOLY 242 DF BR	45	40	Brilhante e boa resistência a intempéries
Epóxis que garantem resistência			
FALCOPOXI 321 DF S/B	80	75 a 150	Média e alta agressividade
FALCOPOXI 323 DF S/B	80	100 a 150	Média/ baixa agressividade e menor custo
FALCOPOXI 333 DF S/B	67	125	Alta resistência Química
FALCOPOXI 347 AWWA	75	100 a 150	Certificado TECPAR de água potável
FALCOPOXI 700 TAR FREE	74	100 a 400	Alta resistência química e a abrasão



É fundamental que a superfície esteja adequadamente preparada antes da aplicação da tinta, livre de impurezas, óleos e graxas, e se necessário, use o primer ideal, para garantir a aderência adequada. Para mais informações, consulte a seção "Preparação de superfície" em nosso site.